


Technische Daten

Acetatseidengewebe-Klebeband

Bestell-Nummer

KR-105-10



Trägermaterial	Acetatseidengewebe
Wärmeklasse	A (bis 105°C)
Farbe	weiß
Gesamtstärke	0,190 mm ± 10 %
Kleberart	Kautschuk, wärmehärtend
Klebkraft von Stahl	2,5 N / 10 mm ± 10%
Durchschlagsfestigkeit	2,0 kV
Reißdehnung	10 %
Reißkraft	55N / 10 mm
Lagerbedingungen	Bei einer Lagerung bei 15°C und 56% relative Luftfeuchte beträgt die Lagerfähigkeit 12 Monate.
Gewährleistung	Qualitätsgewährleistung: 12 Monate
Voraussetzung	Ordnungsgemäße Lagerung
Anmerkung	Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen
Lieferformen	Rollenware
Standardbreiten	6 mm * 9 mm * 12 mm * 15 mm * 19 mm * 25 mm * 30 mm * 38 mm * 50 mm * 100 mm
Standardlänge	50 m
Sonstige Lieferformen	Das Klebeband kann sowohl als Rollenware als auch als Bogenware oder Stanzteil nach Ihren Vorgaben geliefert werden.

Anwendungsbereich

Das Acetatseidengewebe-Klebeband findet seinen Einsatz bei der Abschlussbandage für Spulen, Transformatoren und als Wickelkopfbandagen.

Merkmale und Vorteile

Das Acetatseidengewebe-Klebeband zeichnet sich aus durch seine gute Haftung besonders auf wilden Wicklungen. Die gute Schmiegsamkeit des Bandes führt zu einem optimalen Einsatz gerade auch bei kleinen Durchmessern. Gute Tränkmittelbeständigkeit und -aufnahme zeichnen dieses Produkt ebenfalls aus.

Anwendungshinweise

Die Daten wurden nach bestem Wissen erstellt; eine rechtlich bestätigte Zusicherung von Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden, Da die Angaben auf den derzeitigen Informationen des Herstellers basieren, entbinden sie den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen, insbesondere bei Anwendungen, die im Grenzbereich oben angeführter Parameter liegen

Besuchen Sie uns im Internet: <http://www.klara-ruesenberg.de> <http://www.kapton.de>

© **KRB-06/05**